

FICHA TÉCNICA KRAFT LINER

Propiedades					
Gramaje	Calibre	Humedad	SCT, CD	Fuerza del Estallido	Cobb 60, cara buena
g/m2	µm	%	kN/m	kPa	g/m2
ISO 536	ISO 534	Tolerancia: +/-1.5 on - line	ISO 9895	ISO 2758	Tolerancia: ≤ 40 ISO 535
115	155	8	2,1	510	30
125	165	8	2,35	580	30
135	180	8	2,6	610	30
170	230	8	3,2	755	30
186	250	8	3,4	795	30
200	275	8	3,7	850	30
225	310	8	4,2	960	30
275	380	8	5,0	1065	30
300	415	8	5,5	1145	30
400	565	8,5	7,3	1290	30

Información del producto

El Kraft Liner está formado por dos capas de kraft. La capa superior se compone de fibras kraft de madera blanda y pura. La capa base es una mezcla de fibras recicladas de alta calidad de cartón ondulado.

Diámetro de la base:	Interior: 100 mm y exterior: 112 mm
Anchura del carrete:	Mínima: 62,5 cms y máxima: 280 cms La anchura de la máquina del papel es de 6,9 m
Diámetro del carrete:	125 o 140 cms son los dos estándar
Modo de rebobinado:	El lado superior, es decir, la cara de impresión, se enrolla hacia dentro
Calificación:	Una etiqueta en el vientre
Envoltura de la bobina:	El final del papel se fija con cinta adhesiva de doble cara. No se utilizan bandas. 5 capas son del envase
Sistema de manejo de la calidad:	ISO 9001
Sistema de gestión ambiental:	ISO 14001
Sistema de seguridad:	OHSAS 18001
Sistema de gestión de la higiene:	EN 15593
Sostenibilidad de la silvicultura:	Certificado según FSC y PEFC - Cadena de Custodia
Contacto con los alimentos:	El kraft liner es apto para el contacto directo con los alimentos Tipo II - seco, alimentos no grasos y los productos alimenticios que son pelados o lavados antes de su consumo. Regulación EC No 1935/2004 Recomendación alemana BfR XXXVI Regulación EC No 2023/2006
Metales pesados	El cartón kraft cumple con los requisitos de metales pesados (los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente presentes en el packaging y componentes del packaging no deben exceder de 100 ppm en peso) de la Directiva del Consejo 94 / 62EC sobre packaging y residuos de envases.

Datos facilitados por nuestro proveedor 0038