

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contracolados gris, blanco 1 y 2 caras

ESPECIALIDADES

Fresados y cantos redondos

MANIPULACIÓN

El cartón debe conservarse en su embalaje original hasta su utilización.

Antes de usar el cartón dejar que se aclimate en el mismo lugar donde va a ser manipulado al menos 1 o 2 días.

Para garantizar la estabilidad del cartón hay que asegurarse de mantenerlo apartado del calor (calefacción) y de la sequedad (aire acondicionado).

Una vez acabada la manipulación del cartón es aconsejable cubrirlo con plástico.

La temperatura adecuada para el cartón es entre 18 y 22 °C.

La humedad relativa adecuada es entre 55-65 %.

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

El producto utiliza materias primas provenientes de la recuperación de papel y cartón, utiliza en el proceso productivo tecnologías que contribuyen al ahorro de energía tales como sistemas de recirculación de agua, tratamiento de aguas residuales, planta de cogeneración.

El producto final es 100% reciclable ya que no contiene sustancias que puedan interaccionar negativamente con el medio ambiente, metales pesados, elementos blanqueadores, y otros tales como ácidos y bases (sosa). El producto una vez fuera de uso puede ser recuperado y pasar a formar parte de materias primas para la fabricación de papel y cartón.

En el producto final no se detectan sustancias incluidas en el Listado SVHC del Reglamento 1907/2006 (REACH Act.) por encima de 0.1% (w/w); y es conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-71 Seguridad de los juguetes -Parte 3- Migración de ciertos elementos.

Datos facilitados por nuestro proveedor nº 0061

VEGIO, S.L. - C/Garnatxa, 12, Parc Empresarial de Cervelló, 08758 - Cervelló (BCN)

Tel.: 936730525 e-mail: vegio@vegio.es