

CARTÓN GRUESO · ABSORBENTE · REF. 153-0850

Cartón absorbente prensado

Soporte absorbente de elevada rigidez fabricado con fibras de celulosa, de 799 a 901 g/m² y de 1,9 a 2,1 mm de calibre. Más denso y más rígido que el no prensado, con absorción Klemm de 68 a 113 y contenido en cenizas por debajo del 2 %.

De **799 a 901 g/m²**

Calibre **1,9-2,1 mm**

Densidad **0,42-0,53 g/cm³**

Corte a medida

Características físicas

Composición: principales componentes, fibras de celulosa. Descripción del fabricante: soporte absorbente de elevada rigidez.

PROPIEDAD	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO
Gramaje	g/m ²	799	901
Calibre	mm	1,9	2,1
Densidad	g/cm ³	0,42	0,53
Absorción Klemm	g/cm ³	68	113
Contenido en cenizas	%	0	2

Aplicaciones

Filtración

Placas y soportes filtrantes que requieren rigidez.

Soportes técnicos

Piezas absorbentes que deben mantener la forma.

Laboratorio

Aplicaciones técnicas de absorción controlada.

Los análisis se realizan según los métodos descritos en «Arbeitskreis Technik/Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e.V.» y los procedimientos internos del fabricante. Fábrica con sistema de calidad certificado UNE-EN-ISO 9001. Es responsabilidad del usuario comprobar la idoneidad del producto para su proceso y la eficacia requerida.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la absorción Klemm?

Mide la altura en milímetros que asciende el agua por capilaridad en un tiempo determinado. Aquí está entre 68 y 113.

¿Por qué importa el contenido en cenizas?

Indica la proporción de materia inorgánica. Un valor bajo, como el 0-2 % de esta referencia, señala un cartón de celulosa prácticamente pura.

¿Cuál elijo, prensado o no prensado?

El prensado cuando la pieza tiene que mantener la forma; el no prensado cuando lo que manda es la capacidad de absorción. Podemos enviarte muestras de los dos.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es



Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com