

CARTULINAS DE COLORES · REF. 1180

Cartulinas de color 100 % recicladas

Cartulina teñida en masa fabricada 100 % con fibras recicladas, en tres calibres —0,5, 0,7 y 1 mm— y gramajes de 330, 430 y 600 g/m². Color uniforme en todo el espesor, por lo que el canto cortado sale del mismo tono que la superficie. Diecinueve colores de gama.

Calibres 0,5 · 0,7 · 1mm

330 · 430 · 600 g/m²

100 % reciclada

19 colores

Propiedades por calibre

Material fabricado 100 % con fibras recicladas.

PROPIEDAD	UNIDAD	0,5 MM	0,7 MM	1 MM	TOLERANCIA
Calibre	mm	0,5	0,7	1	± 0,1
Gramaje	g/m²	330	430	600	± 10 %
Densidad	—	0,65	0,65	0,65	± 10 %
Humedad	%	8	8	8	± 1
Resistencia al estallido	kg/cm²	6	8	10	± 10 %
Resistencia a la tracción SM	N	230	285	330	± 10 %
Resistencia a la tracción ST	N	140	160	170	± 10 %
Alargamiento SM	%	2	2	2	± 2
Alargamiento ST	%	4	3	3	± 2
Longitud promedio de ruptura	m	3.900	3.300	2.600	± 10 %
Rigidez SM	mNm	35	80	140	± 10 %
Rigidez ST	mNm	15	40	75	± 10 %

Colores de la gama

Gama completa. Albatros · Amatista · Antracita · Azul noche · Chocolate · Esmeralda · Gres · Marfil · Naranja · Oliva · Piedra · Pizarra · Rosa · Rubí · Sable · Topacio · Turmalina · Verde botella · Zafiro

Aplicaciones

Encuadernación
Tapas, guardas y cubiertas con canto del mismo color.

Cajas de lujo y estuchería
Cajas forradas y estuches de presentación.

Carpetería y cartulina publicitaria
Carpetas, separadores y material gráfico.

Cosmética y belleza

Packaging de producto con color corporativo.

Fotografía y passe-partout

Montaje y enmarcación con fondo de color.

Embalaje de productos naturales

Envases ecológicos con estética reciclada.

Nota del fabricante. Es probable que estas características evolucionen según los papeles de recuperación utilizados; la ficha técnica se facilita a modo informativo. Consúltanos para establecer especificaciones que cumplan con tus requisitos. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

¿El color llega hasta el canto?

Sí. La cartulina está teñida en masa, así que al cortarla el canto mantiene el mismo tono. Es la diferencia frente a una cartulina con el color solo en superficie.

¿Los colores son estables entre lotes?

Al fabricarse con papel de recuperación puede haber variación entre lotes. Si tu proyecto exige color exacto, pídenos muestra del lote antes de producir.

¿Qué calibre elijo?

Los 0,5 mm para carpetería y passe-partout; 0,7 mm para estuchería; 1 mm cuando hace falta rigidez de tapa. Los tres están en stock.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es

 **Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com