

CARTÓN GRUESO · CONTRACOLADO · REF. 40000036

# Contracolado blanco 1 cara (blanco-gris)

Cartón contracolado con la cara blanca y el dorso gris, de 1,00 a 2,00 mm de calibre y hasta 1.275 g/m². El estándar de la encuadernación y la estuchería rígida cuando solo se ve una cara: misma rigidez que el blanco-blanco a menor coste.

De 1,00 a 2,00 mm

Hasta 1.275 g/m²

Cara blanca, dorso gris

Corte a medida

## Calibres y propiedades mecánicas

Normas: ISO 534, ISO 536, ISO 5629 e ISO 2759. Cobb 60 máximo en cara: 100 g/m²·60 s (ISO 535).

| CALIBRE<br>MM | TOLERANCIA | GRAMAJE<br>G/M² | RIGIDEZ MD<br>MNM | RIGIDEZ CD<br>MNM | ROTURA CARA<br>KPA | ROTURA REVERSO<br>KPA |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1,00          | ± 0,10 mm  | 675             | 355               | 170               | 725                | 870                   |
| 1,25          | ± 0,10 mm  | 785             | 495               | 235               | 780                | 920                   |
| 1,40          | ± 0,10 mm  | 900             | 690               | 335               | 840                | 975                   |
| 1,50          | ± 0,10 mm  | 975             | 820               | 395               | 870                | 1.005                 |
| 1,70          | ± 0,10 mm  | 1.075           | 1.145             | 560               | 930                | 1.055                 |
| 1,90          | ± 0,15 mm  | 1.200           | 1.595             | 790               | 985                | 1.110                 |
| 2,00          | ± 0,15 mm  | 1.275           | 1.890             | 935               | 1.015              | 1.140                 |

## Aplicaciones

**Encuadernación**  
Tapas de libro y carpetería con cara vista blanca.

**Estuchería rígida**  
Cajas forradas y packaging de presentación.

**Maquetas y soportes**  
Bases y peanas rígidas.

**Tolerancias de formato.** En hojas se consideran la anchura y la longitud; en bobinas, el ancho. Hojas no guillotinadas: ± 0,4 % sin sobrepasar ± 3 mm. Hojas guillotinadas: ± 0,2 % sin sobrepasar ± 3 mm. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

## Preguntas frecuentes

**¿Qué diferencia hay con el contracolado gris-gris?**  
La cara: este tiene una cara blanca lista para forrar o imprimir y el gris-gris es gris por ambos lados. El gris llega además a calibres mayores, hasta 3,75 mm.

**¿Hasta qué calibre lo tenéis?**  
Hasta 2,00 mm en esta calidad. Para más espesor, contracolado gris o cartón compacto Pankaster.

### ¿Lo cortáis a medida?

Sí, en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas y con fresados o cantos redondos si los necesitáis.

## Nuestro servicio



### Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



### En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



### Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



### Muestras

Valida el material antes de comprar.

### ¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

**Pide presupuesto →**

### Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)  
Tel. 93 673 05 25 · [vegio@vegio.es](mailto:vegio@vegio.es)

 **Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

**papelycarton.com**

Todas las fichas y certificados en  
[papelycarton.com/recursos/descargas](https://papelycarton.com/recursos/descargas)

Revisión 09/2026 · [papelycarton.com](https://papelycarton.com)