

FOLDING · FIBRA VIRGEN ESTUCADA · REF. FB07-0249

Folding blanco (GC1)

Cartoncillo de fibra virgen estucado, blanco por la cara y por el reverso (calidad GC1), de 210 a 360 g/m². Es el folding de gama alta: blancura ISO del 90 %, superficie muy lisa y comportamiento estable en offset. El material del estuche cuando la marca se juega la presentación.

De **210 a 360 g/m²**

Blancura ISO **90 %**

Fibra virgen

Corte a medida

Gramajes, espesor y rigidez

Tolerancias: gramaje ± 4 %, espesor ± 12 %, rigidez ± 10 %.

GRAMAJE G/M ²	ESPESOR MM	TABER 15° CD GF·CM	TABER 15° MD GF·CM	TABER 15° CD MNM	TABER 15° MD MNM
210	305	44	84	4,3	8,2
230	350	66	121	6,5	11,9
245	380	83	149	8,1	14,6
260	410	99	176	9,7	17,3
280	450	121	220	11,9	21,6
305	500	149	275	14,6	27,0
330	550	176	330	17,3	32,4
360	600	226	385	22,2	37,8

Propiedades

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR	NORMA
Contenido de humedad	%	6,5 ± 1	TAPPI T 412
Aspereza PPS 1,0 MPa · 210-230 g/m ²	μm	1,0 (máx. 1,3)	TAPPI T 555
Aspereza PPS 1,0 MPa · 245-360 g/m ²	μm	1,3 (máx. 1,8)	TAPPI T 555
Brillo 75° cara	%	50 ± 5	TAPPI T 480
Blancura ISO cara	%	90 ± 1	ISO 2470
Internal bond strength (Scott)	J/m ²	mín. 120	TAPPI T 569
Cobb 60 cara	g/m ²	35 – 55	TAPPI T 441
Cobb 180 cara / reverso	g/m ²	50 (+10)	TAPPI T 441

Aplicaciones

Cosmética y perfumería

Estuches de alta gama donde la blancura y la lisura mandan.

Farmacia y parafarmacia

Packaging farmacéutico y de parafarmacia.

Alimentación y bebidas

Envase secundario de producto de marca.

Tabaco y detergentes

Estuchería de gran tirada.

Juguetería y juegos

Cajas, tableros y accesorios.

Industria papelera

Carpetería y artículos de papelería premium.

Métodos de impresión recomendados: offset y tipografía. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia al folding del cartoncillo reciclado?

La fibra. El folding se fabrica con fibra virgen, lo que da más blancura, más rigidez a igual gramaje y un comportamiento más uniforme en máquina. También es más caro.

¿Qué significa GC1?

Es la nomenclatura europea del cartoncillo: GC1 es folding estucado con reverso blanco; GC2, con reverso crema o madera. La C indica capa estucada.

¿Es apto para contacto con alimentos?

La aptitud se declara por referencia concreta. Dinos la referencia exacta que vas a usar y te decimos qué documentación podemos aportar.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es

✓ **Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com