

FOLDING · FIBRA VIRGEN ESTUCADA · REF. FM04-0026

Folding madera (GC2)

Cartoncillo de fibra virgen estucado con cara blanca y dorso madera (calidad GC2), de 230 a 440 g/m². Mantiene la rigidez y la regularidad del folding con un coste por debajo del reverso blanco: la elección habitual del estuche plegable de marca.

De **230 a 440 g/m²**

Brillo **87 %**

Fibra virgen

Corte a medida

Gramajes, calibre y rigidez

Valores L&W 5° garantizados; los valores Taber 15° son indicativos, calculados desde L&W. Condiciones de referencia: 23 °C y 50 % de humedad relativa.

GRAMAJE G/M ²	CALIBRE MM	ÍNDICE DE MANO CM ³ /G	L&W 5° SM MNM	L&W 5° ST MNM	TABER 15° SM MNM	TABER 15° ST MNM
230	375	1,63	21,9	9,5	11,7	4,9
250	420	1,68	29,7	12,7	15,9	6,6
275	470	1,71	39,7	17,3	21,2	9,0
300	510	1,70	49,4	21,9	26,4	11,4
325	525	1,62	62,0	22,2	33,2	11,5
350	565	1,61	73,2	26,6	39,2	13,8
400	655	1,64	95,9	42,2	51,3	22,0
440	720	1,64	114,4	55,7	61,2	29,0

Métodos de control y tolerancias

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR	NORMA
Gramaje	g/m ²	± 3 %	ISO 536
Calibre	µm	± 5 %	ISO 534
Resistencia a la flexión (L&W 5°)	mNm	- 15 %	DIN 53121
Brillo	%	87 ± 2	Elrepho D65/10
Cobb 1 min cara / dorso	g/m ²	50 ± 20	—
Idoneidad para codificación láser	%	100	—
Prueba de Robinson (mancha)	escala 0-4	< 1	—

Aplicaciones

Packaging y estuchería

Estuches plegables de marca en tiradas medias y largas.

Cosmética y farmacia

Envase de producto donde importa el acabado de la cara impresa.

Alimentación

Envase secundario y packaging de producto seco.

Limitaciones del fabricante. Este cartón no está garantizado para laminar ni para la aplicación de blíster. Fábrica con sistema de calidad ISO 9001 (n.º qual/1996/6032d AFAQ). Datos técnicos facilitados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo elijo GC2 en vez de GC1?

Cuando el dorso no queda a la vista. El GC2 da la misma cara estucada y una rigidez equivalente con un coste menor, porque la capa interior no está blanqueada.

¿Se puede laminar o usar con blíster?

El fabricante no lo garantiza para laminación ni blíster. Si tu proceso lo requiere, dínoslo y te proponemos una referencia que sí lo cubra.

¿Qué es el índice de mano?

La relación entre espesor y gramaje. Cuanto más alto, más cuerpo tiene el cartón con el mismo peso: se nota en la rigidez del estuche sin encarecer el gramaje.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es

 **Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com